



UNSER BAUPROGRAMM

ist von dem kleinsten Typ — dem ATLAS-Hydrauliklader AL 320 — bis zu unserem schwersten Typ — dem ATLAS-Universal-Bagger AB 1700 — ein lückenloses Angebot für Industrieunternehmen, Gewerbebetriebe und auch für die Landwirtschaft.

Für jedes Gerät wurde eine Vielzahl leicht auswechselbarer Greifer und Löffelwerkzeuge geschaffen, wodurch ATLAS-Geräte besonders vielseitig einsatzfähig sind.

Dort, wo unsere Standardtypen auf Grund besonderer Einsatzarten den Erfordernissen nicht entsprechen, sind Sonderkonstruktionen und Spezialaufbauten für uns ein interessantes Aufgabengebiet.

Kundendienst-Stationen und Ersatzteillager in allen Teilen des Bundesgebietes.

Es liegt klar auf der Hand, daß . . .

. . . ATLAS-Hydraulik-Geräte einen hohen wirtschaftlichen Nutzwert darstellen —

. . . durch die Ein-Mann-Bedienung teure Arbeitskräfte eingespart werden —

. . . unproduktive Wartezeiten bei Verladearbeiten ausgeschaltet werden —

. . . durch die enorme Kraftentfaltung der Hochdruckhydraulik auch allerschwerste Arbeit spielend bewältigt wird —

. . . durch die sinnvolle Konstruktion der Zusatzgeräte und Arbeitswerkzeuge ein breiter, vielseitiger Anwendungsbereich gegeben ist —

. . . über 50000 ATLAS-Hydraulik-Geräte in aller Welt ein überzeugender Leistungsbeweis sind.

Überreicht durch:

ATLAS-Verkaufsbüro
Südwestfalen/Südbaden
F. H. AREND
721 Rottweil
Dietinger Wäsen Telefon 82 09

Prospekt Nr. 128 d · Fink · Delmenhorst

H. WEYHAUSEN KG · MASCHINENFABRIK · 2870 DELMENHORST
Postfach 207 · Telefon (04221) 43 53 Telex 244238 A WEYD D



WIR BAUEN . . .

**vollhydraulische Universal-Bagger,
LKW-Ladekräne und Lader.**

Die dynamische wirtschaftliche Entwicklung verlangt immer leistungsstärkere, schnellere und bessere Maschinen. Die H. WEYHAUSEN KG baut sie. ATLAS-Geräte sind Hochleistungsmaschinen, anerkannt und geschätzt bei der Fachwelt des In- und Auslandes. In jedem Gerät, das unsere Produktionsstätten verläßt, sind die Erfahrungen vieler Jahre realisiert und angewandt.

Sprechen Sie doch einmal mit uns. Wenn Sie wirtschaftlich denken und rationell arbeiten wollen, sollten Sie sich mit uns an einen Tisch setzen.



HYDRAULIK-BAGGER

**ATLAS-Bagger Typ 1700**

Raupenbagger, Kettenbreite b. 750 mm
Motorleistung 80 PS
Löffelinhalt 600 Liter
Reichweiten bis 9,00 m
Grabtiefen bis 5,70 m
Tragkraft 1900 kg bei 7,60 m
Gewicht: Raupe 15 to

ATLAS-Bagger Typ 1302

Mobilbagger
Fahrgeschwindigkeit 20 km/h
Raupenbagger, Kettenbreite b. 960 mm
Motorleistung 63 PS
Löffelinhalt 400 Liter
Reichweiten bis 8,00 m
Grabtiefen bis 8,60 m
Tragkraft 1,8 to bei 5,5 m
Gewichte: Raupe 12 to, Reifen 9,5 to

ATLAS-Bagger Typ 1302

Stadt-Bagger
Mobilbagger mit besonders
kurzem Heck
Ausladung des Oberwagens
1575 mm ab Drehkranz-Mitte
Reifenfahrwerk

ATLAS-Bagger Typ 1202

Mobilbagger
Fahrgeschwindigkeit 20 km/h
Raupenbagger, Kettenbreite b. 960 mm
Motorleistung 41,5 PS
Löffelinhalt 300 Liter
Reichweiten bis 6,75 m
Grabtiefen bis 6,20 m
Tragkraft bis 1,25 to bei 5,1 m
Gewichte: Raupe 9 to, Reifen 7 to

**ATLAS Garten- und Friedhofs-
bagger Typ 230**

Motorleistung 24 PS
Gewicht 2800 kg
Greiferinhalt 125 Liter
Reichweite 4,20 m
Grabtiefe 3,17 m
hebt ein Grab von 2,80 m Tiefe in
1/2 bis 3/4 Stunde aus

HYDRAULIK-KRANE

ATLAS-Ladekran Typ 5000

Mindesteigengew. des Trägerfahrzeugs
6,5 bis 12 to
Leistungsbedarf 20 bzw. 25 PS
Ausführungen mit verlängerten Armen,
Knick- und Teleskopausleger
Tragkräfte max. bis 6,65 to
Reichweiten max. bis 13,80 m
Eigengewichte o. Zubeh. ab ca. 2280 kg
Hydr. Arbeitsgeräte und Abstützungen

ATLAS-Ladekran Typ 4000

für LKW ab 5 to Eigengewicht
(bei Heckmontage ab 7,5 to)
Tragkraft max. 3400 kg
Ausladung 5,00 m
Ausführung 4000 V:
Tragkraft max. 4000 kg
Ausladung 6,40 m
Leistungsbedarf 20 PS
Schwenkwinkel 270°, 360°, 390°
Eigengewicht ca. 1500 kg

ATLAS-Ladekran Typ 3001

Für LKW ab 3,4 bis 7,5 to Eigengewicht
Leistungsbedarf 12 bis 15 PS
Ausführungen mit verlängerten Armen,
höh. Säulen, Knick- u. Teleskopausleg.
auch verfahrbar für Sattelaufleger
Tragkräfte max. bis 3,6 to
Reichweiten max. bis 6,40 m
Eigengewichte o. Zubehör ab 1020 kg
Hydr. Arbeitsgeräte und Abstützungen

ATLAS-Ladekran Typ 1400

für LKW ab 2,5 to Nutzlast
Leistungsbedarf 10 PS
Schwenkbereich 210°, 360°, 390°
Tragkraft max. 1400 kg
Reichweite max. 3,70 m,
verlängerte Ausführung 5,00 m
Eigengewicht ohne Zubehör 650 kg
Hydraulische Abstützungen
Knickarm mit Ausschubrohr

ATLAS-Ladekran Typ 850

nur f. Lasthakenbetrieb
Knickarm- und Teleskopausführung
Tragkraft max. 1000 bzw. 850 kg
Eine mechanische Abstützung
Schwenkbereiche 210°
Eigengewicht 320 kg
Reichweite mit Knickarm 2,45 m
Reichweite mit Teleskop 3,20 m

ATLAS-Ladekran Typ 360

nur f. Lasthakenbetrieb (o. Abstützung)
Knickarm m. doppelwirkend. Knickzyl.
Ausladung max. 2,30 m
Tragkraft max. 425 kg
Leistungsbedarf 2,5 PS
Eigengewicht 175 kg
Schwenkbereich 230°

HYDRAULIK-LADER

ATLAS-Lader Typ 500

für LKW ab 3,5 to Nutzlast
Leistungsbedarf 8 PS
Tragkraft max. 1500 kg
Reichweite 4,30 m
Schwenkbereich 210°
Eigengewicht ohne Greifer 665 kg
Hydraulische Abstützungen
Knickarm, versch. Arbeitswerkzeuge

ATLAS-Lader Typ 512

Aufsattelgerät für Schlepper, Stapler
oder Anhänger ab 2,5 to Eigengewicht
Tragkraft ohne Greifer 1400 kg
Reichweite max. 5,00 m
Grabtiefe bis 5,15 m
Schwenkbereich 315°
Leistungsbedarf 20 PS
Eigengewicht ohne Greifer 1000 kg

ATLAS-Anhängelader Typ 430

Leistungsbedarf 10 PS
Tragkraft max. 800 kg
Reißkraft des Tieflöffels 1750 kg
Eigengewicht ohne Zusatzgew. 770 kg
Reichweite 3,37 m
Grabtiefe 2,41 m
Leistung beim Laden von loseem
Schüttgut 15 m³/Std.

ATLAS-Lader Typ 402

Aufbaugerät für Schlepper
ab 1,5 to Eigengewicht
UNIMOG und andere Fahrzeuge
Zweikreis hydraulik
Leistungsbedarf 10 PS
Tragkraft max. 800 kg
Armreichweite 3,40 m
Grabtiefe 1,85 m (Tieflöffel)
Eigengewicht o. Arbeitsgeräte 550 kg

ATLAS-Anhängelader Typ 330

Leistungsbedarf 4 PS
Tragkraft ohne Greifer max. 525 kg
Schwenkbereich 270°
Armreichweite 3,53 m
Größte Grabtiefe 2,26 m (Tieflöffel)
Eigengewicht ohne Zusatzgew. 670 kg
Leistung beim Dungladen 200 dz/Std.

ATLAS-Lader Typ 320

Aufbaugerät für Schlepper ab 12 PS
oder andere Fahrzeuge
Leistungsbedarf 4 PS
Größte Reichweite 3,26 m,
verlängerte Ausführung 4,48 m
Tragkraft ohne Greifer 500 kg
Arbeitsgewicht ohne Werkzeuge 420 kg
Leistung beim Laden von loseem
Schüttgut 10 m³/Std.